

SCHEDA TECNICA DARANÀ

Emessa il 06/05/2015 - Rev. n. 1 del 11/03/2022

Caratteristiche del prodotto:

Daranà **NON** è una pittura e come tale non si presenta sul mercato con il tradizionale packaging in barattolo tipico di un prodotto decorativo, si tratta di un'innovazione assoluta nell'ambito della decorazione che permette di riprodurre un'effetto metallo in forma liquida, la sua struttura innovativa permette di decorare ogni tipo di superficie, pareti, soffitti, mobili, complementi di arredo posso essere arricchite con un semplice gesto! DARANÀ è il connubio tra scienza ed innovazione.

Preparazione del supporto:

I supporti devono essere ben consolidati e perfettamente lisci, applicare uno strato di Cemento 3D e/o PanareaStone per realizzare la texture desiderata, lasciare ad asciugare per almeno 12 ore, tuttavia, il Daranà può essere applicato su vari supporti come MDF, forex, cartongesso, gesso, legno, metallo, plastica ecc., seguendo le linee guida del nostro supporto tecnico.

Metodo applicativo base con finitura protettiva Decor Finish:

Procedere con la stesura di Decor Fix (promotore di adesione) utilizzando un pennello per tutta la lunghezza della superficie, subito dopo applicare Daranà sopra il Decor Fix ancora fresco e con l'aiuto di un panno umido lisciare il filler che contiene il Daranà, procedere con questo sistema per tutta la superficie da trattare. Trascorse 3/4 ore rimuovere il filler che trattiene il Daranà, applicare uno o due strati di Decor Finish semilucido utilizzando un pennello e avendo cura di seguire la trama realizzata in precedenza, lasciare asciugare per almeno 12 ore prima di toccare la superficie trattata.

Metodo applicativo base con finitura protettiva ProteKto EcoSilan:

Procedere con la stesura di Decor Fix (promotore di adesione) utilizzando un pennello per tutta la lunghezza della superficie, subito dopo applicare Daranà sopra il Decor Fix ancora fresco e con l'aiuto di un panno umido lisciare il filler che contiene il Daranà, procedere con questo sistema per tutta la superficie da trattare. Trascorse 3/4 ore rimuovere il filler che trattiene il Daranà, attendere circa 6/8 ore e procedere con l'applicazione di un solo strato di ProteKto EcoSilan utilizzando un pennello e avendo cura di seguire la trama realizzata in precedenza, lasciare riposare il prodotto per circa 10/20 minuti (i tempi possono essere più o meno lunghi in base alla temperatura ambientale e/o stagionale), e pulire delicatamente la superficie utilizzando un panno morbido di cotone.

Consigli utili:

- Non toccare con mano Daranà prima del protettivo, i metalli che compongono il prodotto potrebbero alterarsi e rovinare la superficie.
- Non applicare Daranà su supporti ancora umidi, in presenza di umidità di risalita perchè il prodotto potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi dal supporto.

Dati tecnici:

Resa Daranà: Varia in base alla richiesta del cliente

Misura Daranà: Varia in base alla richiesta del cliente

Colore: Acciaio inox, Oro, Rame, Bronzo, Platino, Argento, Black steel, Ottone, Zinco, ecc.

Confezione Kit: 1 rotolo di Daranà + 1 Decor Fix It 2,5 + 1 protettivo trasparente

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C.

- *I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor Italia.*
- *Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d'impiego che sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego.*
- *Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.*
- **Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.**