

MarbleX Mirror

SCHEDA TECNICA MARBLEX MIRROR

Emessa il 29/11/2017 - Rev. n. 1 del 05/09/202

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MarbleX Mirror è una finitura ad effetto marmo a specchio per esterni ed interni. Sviluppa eccellenti doti di aderenza e flessibilità mantenendo inalterate nel tempo sia i colori che l'aspetto. Oltre a decorare e arricchire le pareti, MarbleX Mirror si applica sia su facciate esterne che all'interno di box doccia. La sua innovativa formulazione è ottenuta impiegando alcune tra le più pregiate materie prime che conferiscono eccellenti proprietà meccaniche, notevoli doti di resistenza chimica, un efficace ostacolo alla formazione di muffe e batteri, ed in particolare una straordinaria capacità di opporsi alla propagazione di fiamme ed allo sviluppo di fumi.

COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI:

MarbleX Mirror è composto da speciali leganti e nano resine in soluzione acquosa, pigmenti inorganici, cariche finissime, additivi e battericidi specifici. Indicato per la protezione e decorazione di ambienti interni ed esterni, mobili e complementi d'arredo.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

I supporti da trattare devono essere asciutti e ben ancorati, applicare una sola mano di Primer NK diluito max al 10% con acqua potabile, l'utilizzo del Primer NK consente di applicare MarbleX Mirror su svariati supporti come; vetro, ceramica, marmo, legno, metallo, PVC, forex, MDF, laminato ecc...

APPLICAZIONE:

Applicare MarbleX Mirror in due mani utilizzando un frattazzo in acciaio inox. Dopo 8 ore dall'applicazione della prima mano, stendere un secondo strato sottile di prodotto uniformando fino ad ottenere una superficie piana e liscia e attendere 8/12 che il prodotto si asciughi in profondità

LUCIDATURA:

Ad essiccazione avvenuta procedere con la lucidatura della superficie trattata utilizzando dischi lucidanti in carburo di silicio di grana 1000 e 3000 mediante lucidatrice elettrica connessa ad un aspiratore, dopo la lucidatura si consiglia di passare un panno morbido per eliminare eventuali tracce di polvere, è possibile applicare MarbleX Mirror a medio spessore o a più colori e a strato unico.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA:

- prodotto in pasta;
- pronto all'uso;
- mescolare il prodotto prima dell'uso;
- Tempo di essiccazione: Circa 8 ore;
- Indurimento totale: ~ 24 ore;
- Resistenza all'acqua e ai raggi UV: ~ 7 giorni;

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

Temperatura d'utilizzo: +5 +35°C; Applicazione consigliata per interni ed esterni; Applicare su supporti ben asciutti e puliti; Coprire bene infissi, porte, etc.; Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi; Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia;

Si consiglia di applicare sulla stessa facciata materiale appartenente a lotti unici e di disporre i ponteggi così da stendere il prodotto in modo continuo sino ad opportune interruzioni tecniche; È importante che durante l'applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +5°C e l'umidità relativa non sia superiore all'80%

DATI TECNICI:

Viscosità (UNI EN ISO 3219): ~ 130000 mPa*s;

Peso Specifico (UNI EN ISO 2811-1): ~ 1,5 Kg/Lt;

PH: > 9,00;

Resa: ~ 6/8 m²/lt a due strati in funzione della superficie trattata e della texture realizzata;

Colore: Bianco o colorabile

Confezioni: Secchi da Lt 7 e Lt 2,5;

ALTRI DATI:

- Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062.1 – 4.1): Decorazione e Protezione;
- Classificazione per tipo di legante (UNI EN 1062.1 – 4.2): Resina Acrilica;
- Classificazione per stato (UNI EN 1062.1 – 4.3): Dispersione Acquosa;
- Classificazione COV: Conforme al D.L. n°161 del 27/03/2006 (Attuazione Direttiva 2004/42/CE);
- Classificazione UNI 8681: Stucco, per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, per supporti murari, a base di leganti acrilici; E4.C.0.A.2.A3.FA
- Conservazione in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C.

- *I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor Italia.*
- *Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d'impiego che sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego.*
- *Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.*
- **Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.**