

Primer nk

SCHEDA TECNICA PRIMER NK

Emessa il 12/03/2013 - Rev. n. 1 del 26/01/2021

Ponte d'aggancio ad alte prestazioni per superfici edili da rivestire.

DESCRIZIONE:

Il Primer NK è un formulato ecologico a base di resine all'acqua, inerti silicei, graniglie di marmo, pigmenti inorganici ed additivi specifici che offre un eccezionale ponte di adesione, ad elevata elasticità, formulato per l'applicazione di Cemento 3D a spessore fino a 2 cm, applicabile su qualsiasi supporto edile (calcestruzzo, intonaco, piastrelle, laterizi, mattoni, gesso e cartongesso, pietre, metallo, vetro, pannelli isolanti, etc.). Primer NK garantisce una straordinaria aderenza al rivestimento da applicare a supporti interni o esterni, anche dopo alcuni mesi dal trattamento.

IMPIEGO:

Il PRIMER NK viene usato come promotore di adesione prima dell'applicazione di CEMENTO 3D e/o MARMURA, in alcuni casi viene utilizzato prima dell'applicazione del Beton KA+KB.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto da trattare deve essere ben pulito e privo di zone distaccate. Una eventuale polverosità del supporto va rimossa a secco o ad umido. Applicare su superficie asciutta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Il prodotto è pronto all'uso ma in certi casi può essere diluito al 10/15% con acqua per un'applicazione a due strati.

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto in un'unica mano mediante pennello o rullo stendendolo in maniera uniforme su tutta la superficie ed attenderne l'asciugatura. Trascorse 12 ore si può procedere alla sovrapposizione desiderata.

DATI TECNICI:

Colore: Trasparente biancastro

Aspetto: Liquido

Peso specifico: 1,5 kg/lit

Residuo secco: 67%

Idrosolubilità: solubile

Consumo medio: 10 m² con Lt 2,5 a due mani

Spessore medio: 300 µ

Fuori polvere a 23 °C ca.: 3 ore in funzione dell'umidità esterna

Tempo per la sovrapposizione rivestimento: 12 ore

Infiammabilità: Non infiammabile

Conservazione: 12 mesi a temperatura compresa tra +5°C e +35°C lontano da umidità

Limiti di temperatura d'uso: +5°C / +35°C

Confezioni: Lt 7 e Lt 2,5

Pulizia attrezzi: Con acqua potabile

AVVERTENZE:

Teme il gelo.

Non applicare a temperatura inferiore a +5°C.

Non applicare su superfici calde o dopo lunga esposizione solare.

Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5°C e + 35°C.

Irritante per gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e se necessario consultare un medico. Utilizzare guanti in lattice. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

- *I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor Italia.*
- *Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d'impiego che sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego.*
- *Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.*
- **Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.**