

## Velatura Silossanica

### SCHEDA TECNICA VELATURA SILOSSANICA

Emessa il 12/03/2013 - Rev. n. 1 del 26/01/2021

#### CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Finitura semi coprente per interni ed esterni a base di emulsione acril-silossanica, additivi e battericidi specifici, di particolare effetto antico decorativo. Applicabile sia su supporto liscio che ruvido, sia minerale che sintetico. Applicato all'esterno consente di ottenere un gradevole effetto antichizzato di colori chiaro scuri che va ad impreziosire e proteggere la facciata, garantendo una eccezionale idrorepellenza pur mantenendo assolutamente inalterata la permeabilità al vapore del supporto. All'interno può essere applicato garantendo una perfetta lavabilità ed eccezionale resistenza all'aggressione batterica. La sua flessibilità decorativa ad effetto antico e le sue eccezionali performance di resistenza collocano VELATURA SILOSSANICA come prodotto per facciate site in centri storici.

#### COMPOSIZIONE

Emulsione acril-silossanica, pigmenti fotostabili, additivi.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con stucco in pasta e/o in polvere, ed applicare una mano di Fissativo universale opportunamente diluito con acqua in base all'assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER PLUS bianco o leggermente pigmentato, opportunamente diluito, intervallate tra una mano e l'altro minimo 4-5 ore.

#### APPLICAZIONE

procedere con la stesura di VELATURA SILOSSANICA della tinta desiderata con un pennello, e rapidamente, con il prodotto ancora fresco, rifinire con guanto di lana con movimenti circolari non continui.

#### AVVERTENZE:

Non applicare su muri umidi o dove vi è stata accertata umidità di risalita, non applicare in presenza di nebbia o in prossimità di piogge. Applicare con una temperatura compresa tra i 5 e i 30°C.

#### DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,040 +/- 5%

COLORE: tinte di cartella

VISCOSITA': 200" – 250" Coppa Ford 4

RESA: 9 - 10 m<sup>2</sup> / Lt. a mano unica

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5 - Lt. 1

ESSICCAZIONE: al tatto 1 h, in profondità 24h a 20°C

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 7°C e 30°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**L'utilizzo di paste coloranti non fornite da Nikkolor Italia può compromettere non solo l'aspetto estetico ma soprattutto può alterare notevolmente le performance del prodotto stesso.**

- *I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor Italia.*
- *Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d'impiego che sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego.*
- *Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.*
- **Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.**